

## 溢出物控制

### EcoPolyBlend™ DrumSheds™

#### 安全可靠的室外圆桶存储装置

耐气候型 DrumSheds™ 由 55% 环保再循环聚乙烯制成，坚固耐用。方便的卷帘门，无论从正面还是背面都能进入。1321mm 宽的大开门，便于将圆桶放入盛漏托盘。完全符合相关要求，防漏托盘设有可拆除、耐用的格栅底板，便于清理溢出物。宽敞的内部空间提供充足的净空高度，可加放漏斗或泵。安全特点包括接地性能、一体式的锚栓定位可抵御大风天气，模制耳状凸缘，可使用挂锁固定。前后均设有铲车叉槽，便于移动空置的存储棚。发货时已组装完毕。

EcopolyBlend™ 矮型托盘（不带顶盖）有 2 桶装及 4 桶装可选。托盘高度符合人体工程学设计，高为：229mm（9 英尺）。

符合美国 EPA，SPCC 标准，达到 NFPA 1 (2009) 及 IFC 防火要求。



轻易搬运并放置圆桶。



通过 UL 独立绿色认证



说明	再循环材料含量	盛漏容量 (加仑/升)	承载容量 (kg)	外部尺寸 宽 x 深 x 高	符合规范	型号	交货重量 (kg)
2 桶装	50%	67/254	1134	1543 x 1486 x 1911 mm	E,S,O	28675	133
4 桶装		79/301	2268	1543 x 1740 x 1911 mm		28676	156
斜坡	黑色 - 100% 再循环	—	455	1219 x 1518 x 286 mm	—	28679 - 黑色	30
	黄色 - 不可循环					28678 - 黄色	
矮型托盘, 2 桶单元, 狭长型	100%	67/254	1134	1397 x 1143 x 229 mm	E,S,O	28672	31
矮型托盘, 4 桶单元, 方型		79/301	2268	1397 x 1397 x 229 mm		28673	40

### 钢制托盘

#### 坚固耐用的钢制盛漏托盘是工业应用的理想之选

钢制托盘由 11 号热轧钢制成，并用成形的边缘加固，这些坚固耐用的钢制托盘有多种盛漏容量规格，并经过 100% 的防漏测试。镀锌钢条格栅使圆桶不接触溢出液体，格栅可以取下以便清洁。大尺寸的铲车叉槽（213mm 宽 x 98mm 高）便于移动位置。耐用、耐腐蚀，采用蓝色粉末涂层或镀锌钢。

说明	盛漏容量 (加仑/升)	承载容量 (kg)	外部尺寸 宽 x 深 x 高	符合规范	蓝色型号	镀锌型号	交货重量 (kg)
2 桶装	72/273	544	1200 x 800 x 414 mm	E,S,O,IA	28610	28611	75
4 桶装, 狭长型	102/386	1089	2391 x 800 x 332 mm		28612	28613	138
4 桶装, 方型	77/291	1089	1200 x 1200 x 332 mm		28614	28615	98

